



BAKERLUX SHOP.Pro™

DIGITAL



representación hostelería de levante

LISTA DE PRECIOS

VÁLIDA DESDE 03-2023







BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER


Horno de convección

Horno de convección, perfecto para productos de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. Ajuste de humedad, 2 velocidades de ventilador programables y cámara de cocción de acero inoxidable 304. El panel digital táctil de 7" permite almacenar los programas de cocción junto con su imagen y nombre. Gestión automática de los procesos de cocción (CHEFUNOX) para conseguir resultados perfectos incluso sin personal cualificado. Listo para conectarse a Internet y utilizar el portal datadrivencooking.com


Unox Intelligent Performance


 **ADAPTIVE.Cooking™:**
regula automáticamente los parámetros de cocción para garantizar resultados que se pueden repetir


 **SMART.Preheating:**
ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento

 **AUTO.Soft:**
gestiona la salida térmica para hacerla más delicada

Unox Intensive Cooking

 **DRY.Plus:**
Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción

 **STEAM.Plus:**
crea humedad instantánea

 **AIR.Plus:**
ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

—— Temperatura: 30 °C – 260 °C

—— Hasta 9 pasos de cocción

—— Humedad ajustada al 20%

Programas

—— 384 Programas

—— CHEFUNOX: elige qué quieres cocinar de tu librería y el horno selecciona automáticamente los parámetros

—— MULTI.TIME: gestiona hasta 10 procesos de cocción contemporáneamente

—— READY.BAKE: programas de tiempo infinito preestablecidos listos para usarse

Características técnicas

—— Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

—— Doble cristal

—— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

—— Cámara de cocción con guías portabandejas en forma de L. (solo para modelos X*FT-10EU-* y X*FT-06EU-*)

—— Ventiladores de 2 velocidades y resistencias circulares de calor de alto rendimiento

—— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP

—— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

Horno de convección 600x400



10 600x400

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

A Apertura automática
⚡ Eléctrico

XEFT-10EU-EMRV

75 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

15,5 kW

800 x 811 x 952 mm

96 kg

Bisagras a la izquierda

-

6.800,00 €

A Apertura automática
⚡ Eléctrico

XEFT-10EU-EMRV-DR

75 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

15,5 kW

800 x 811 x 952 mm

96 kg

Bisagras a la izquierda

Con descarga

6.900,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

XEFT-10EU-EMLV-DR

XEFT-10EU-EMLV

Precio adicional

140,00 €

140,00 €

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

XUC154

Precio

182,00 €



6 600x400

Modelo de horno

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Versión

Precio

A Apertura automática
⚡ Eléctrico

XEFT-06EU-EMRV

75 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

10,3 kW

800 x 811 x 682 mm

72 kg

Bisagras a la izquierda

-

4.960,00 €

A Apertura automática
⚡ Eléctrico

XEFT-06EU-EMRV-DR

75 mm

50 / 60 Hz

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

10,3 kW

800 x 811 x 682 mm

72 kg

Bisagras a la izquierda

Con descarga

5.040,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

XEFT-06EU-EMLV

XEFT-06EU-EMLV-DR

Precio adicional

140,00 €

140,00 €

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

XUC153

Precio

138,00 €

Horno de convección 600x400



4 600x400

	A Apertura automática ⚡ Eléctrico	A Apertura automática ⚡ Eléctrico
Modelo de horno	XEFT-04EU-EMRV	XEFT-04EU-EMRV-DR
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	6,9 kW	6,9 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 502 mm	800 x 811 x 502 mm
Peso	57 kg	57 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Versión	-	Con descarga
Precio	3.550,00 €	3.610,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEFT-04EU-EMLV	140,00 €
XEFT-04EU-EMLV-DR	140,00 €

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm

Producto	Precio
XUC152	276,00 €



3 600x400

	A Apertura automática ⚡ Eléctrico
Modelo de horno	XEFT-03EU-EMRV
Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 427 mm
Peso	46 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Versión	-
Precio	2.830,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEFT-03EU-EMLV	140,00 €

Horno de convección 460x330



4 460x330

- A** Apertura automática
- ⚡ Eléctrico

Modelo de horno **XEFT-04HS-EMRV**

Distancia entre bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 220-240V 1~

Potencia eléctrica 3,5 kW

Dimensiones - a x p x a 600 x 669 x 502 mm

Peso 39 kg

Tipo de apertura Bisagras a la izquierda

Versión -

Precio **2.360,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEFT-04HS-EMLV	140,00 €

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm

Producto	Precio
XUC151	56,00 €



3 460x330

- A** Apertura automática
- ⚡ Eléctrico

Modelo de horno **XEFT-03HS-EMRV**

Distancia entre bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 220-240V 1~

Potencia eléctrica 3 kW

Dimensiones - a x p x a 600 x 669 x 427 mm

Peso 36 kg

Tipo de apertura Bisagras a la izquierda

Versión -

Precio **2.110,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEFT-03HS-EMLV	140,00 €

Notas

XEFT-04HS-* - 4 bandejas TG305 incluidas.

XEFT-03HS-* - 3 bandejas TG305 incluidas.



BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

Horno de convección

Horno de convección, perfecto para productos de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. Ajuste de humedad, 2 velocidades de ventilador programables y cámara de cocción de acero inoxidable 304. El panel digital táctil de 2,4" permite almacenar 99 programas junto con su imagen y nombre para facilitar el trabajo en cada punto de venta. Listo para conectarse a Internet y utilizar el portal datadrivencooking.com.

Unox Intensive Cooking



DRY.Plus:

Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción



STEAM.Plus:

crea humedad instantánea



AIR.Plus:

ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

—— Temperatura: 30 °C – 260 °C

—— Hasta 9 pasos de cocción

—— Humedad ajustada al 20%

Programas

—— 99 Programas

Características técnicas

—— Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

—— Cámara de cocción con guías portabandejas en forma de L. (solo para modelos X*FT-10EU-* y X*FT-06EU-*)

—— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

—— Doble cristal

—— Ventiladores de 2 velocidades y resistencias circulares de calor de alto rendimiento

—— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

—— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP

Horno de convección 600x400



10 600x400

Modelo de horno

A Apertura automática
⚡ Eléctrico

XEFT-10EU-ETRV

A Apertura automática
⚡ Eléctrico

XEFT-10EU-ETRV-DR

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

Potencia eléctrica

15,5 kW

15,5 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 952 mm

800 x 811 x 952 mm

Peso

96 kg

96 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

6.300,00 €

6.400,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

XEFT-10EU-ETLV

XEFT-10EU-ETLV-DR

Precio adicional

140,00 €

140,00 €

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

XUC154

Precio

182,00 €



10 600x400

Modelo de horno

A Apertura manual
⚡ Eléctrico

XEFT-10EU-ETRV-MT

A Apertura manual
⚡ Eléctrico

XEFT-10EU-ETRV-MTD

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

Potencia eléctrica

15,5 kW

15,5 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 952 mm

800 x 811 x 952 mm

Peso

96 kg

96 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

5.750,00 €

5.850,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

XEFT-10EU-ETLV-MT

XEFT-10EU-ETLV-MTD

Precio adicional

140,00 €

140,00 €

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

XUC154

Precio

182,00 €

Horno de convección 600x400



6 600x400

Modelo de horno

A Apertura automática
⚡ Eléctrico

XEFT-06EU-ETRV

A Apertura automática
⚡ Eléctrico

XEFT-06EU-ETRV-DR

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

Potencia eléctrica

10,3 kW

10,3 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 682 mm

800 x 811 x 682 mm

Peso

72 kg

72 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

4.400,00 €

4.480,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

XEFT-06EU-ETLV

XEFT-06EU-ETLV-DR

Precio adicional

140,00 €

140,00 €

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

XUC153

Precio

138,00 €



6 600x400

Modelo de horno

M Apertura manual
⚡ Eléctrico

XEFT-06EU-ETRV-MT

M Apertura manual
⚡ Eléctrico

XEFT-06EU-ETRV-MTD

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

Potencia eléctrica

10,3 kW

10,3 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 682 mm

800 x 811 x 682 mm

Peso

72 kg

72 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

4.050,00 €

4.130,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

XEFT-06EU-ETLV-MT

XEFT-06EU-ETLV-MTD

Precio adicional

140,00 €

140,00 €

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

XUC153

Precio

138,00 €

Horno de convección 600x400



4 600x400

Modelo de horno

A Apertura automática
⚡ Eléctrico

XEFT-04EU-ETRV

A Apertura automática
⚡ Eléctrico

XEFT-04EU-ETRV-DR

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

Potencia eléctrica

6,9 kW

6,9 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 502 mm

800 x 811 x 502 mm

Peso

57 kg

57 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

3.190,00 €

3.250,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

XEFT-04EU-ETLV

XEFT-04EU-ETLV-DR

Precio adicional

140,00 €

140,00 €

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm

Producto

XUC152

Precio

276,00 €



4 600x400

Modelo de horno

H Apertura manual
⚡ Eléctrico

XEFT-04EU-ETDV

H Apertura manual
⚡ Eléctrico

XEFT-04EU-ETDP

H Apertura manual
⚡ Eléctrico

XEFT-04EU-ETDV-DR

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

Potencia eléctrica

6,9 kW

6,9 kW

6,9 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 500 mm

800 x 811 x 500 mm

800 x 811 x 500 mm

Peso

57 kg

57 kg

57 kg

Tipo de apertura

Abatible

Abatible

Abatible

Versión

-

Con bomba

Con descarga

Precio

2.650,00 €

2.670,00 €

2.710,00 €

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm

Producto

XUC152

Precio

276,00 €

Horno de convección 600x400



3 600x400

Modelo de horno **XEFT-03EU-ETRV**

Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 427 mm
Peso	46 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Versión	-
Precio	2.540,00 €

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto
XEFT-03EU-ETLV

Precio adicional
140,00 €

A Apertura automática
⚡ Eléctrico



3 600x400

Modelo de horno **XEFT-03EU-ETDV**

Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 425 mm
Peso	46 kg
Tipo de apertura	Abatible
Versión	-
Precio	2.110,00 €

👤 Apertura manual
⚡ Eléctrico

👤 Apertura manual
⚡ Eléctrico

Modelo de horno **XEFT-03EU-ETDP**

Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 425 mm
Peso	46 kg
Tipo de apertura	Abatible
Versión	Con bomba
Precio	2.130,00 €

Horno de convección 460x330



4 460x330

Modelo de horno **XEFT-04HS-ETRV**

Distancia entre bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 220-240V 1~

Potencia eléctrica 3,5 kW

Dimensiones - a x p x a 600 x 669 x 502 mm

Peso 39 kg


Tipo de apertura Bisagras a la izquierda

Versión -

Precio **2.050,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

 Apertura automática

 Eléctrico

Producto
XEFT-04HS-ETLV

Precio adicional
140,00 €

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm

Producto
XUC151

Precio
56,00 €



4 460x330

Modelo de horno **XEFT-04HS-ETDV**

Distancia entre bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 220-240V 1~

Potencia eléctrica 3,5 kW


Dimensiones - a x p x a 600 x 669 x 500 mm


Peso 39 kg


Tipo de apertura Abatible


Versión -

Precio **1.700,00 €**

 Apertura manual

 Eléctrico

 Apertura manual

 Eléctrico

Modelo de horno **XEFT-04HS-ETDP**

Distancia entre bandejas 75 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 220-240V 1~

Potencia eléctrica 3,5 kW

Dimensiones - a x p x a 600 x 669 x 500 mm

Peso 39 kg

Tipo de apertura Abatible

Versión Con bomba

Precio **1.720,00 €**

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm

Producto
XUC151

Precio
56,00 €

Notas

XEFT-04HS-* - 4 bandejas TG305 incluidas.


Horno de convección 460x330




3 460x330

Modelo de horno **XEFT-03HS-ETRV**

Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 669 x 427 mm
Peso	36 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Versión	-
Precio	1.830,00 €

 Apertura automática

 Eléctrico

Opcional
Bisagras a la derecha

Producto
XEFT-03HS-ETLV


Precio adicional
140,00 €





3 460x330


Modelo de horno **XEFT-03HS-ETDV**

Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 669 x 425 mm
Peso	36 kg
Tipo de apertura	Abatible
Versión	-
Precio	1.540,00 €

 Apertura manual

 Eléctrico

 Apertura manual

 Eléctrico

Modelo de horno **XEFT-03HS-ETDP**

Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 669 x 425 mm
Peso	36 kg
Tipo de apertura	Abatible
Versión	Con bomba
Precio	1.560,00 €

Notas

XEFT-03HS-* - 3 bandejas TG305 incluidas.



BAKERLUX SHOP.Pro™ LED

Horno de convección

Horno de convección con humedad y 2 velocidades de ventilador programables. Horno sencillo de usar, perfecto para productos de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. El panel digital permite almacenar 99 programas con 3 pasos de cocción más precalentamiento, 12 de ellos con acceso inmediato. Cámara en acero inoxidable redondeada para facilitar la limpieza y garantizar la máxima higiene.

Unox Intensive Cooking



DRY.Plus:

Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción



STEAM.Plus:

crea humedad instantánea



AIR.Plus:

ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades

Cocción Manual

—— Temperatura: 30 °C – 260 °C

—— Hasta 3 pasos de cocción

—— Humedad ajustada al 20%

Programas

—— 99 Programas

Características técnicas

—— Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

—— Cámara de cocción con guías portabandejas en forma de L. (solo para modelos X*FT-10EU-* y X*FT-06EU-*)

—— Doble cristal

—— Ventiladores de 2 velocidades y resistencias circulares de calor de alto rendimiento



—— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

Horno de convección 600x400





10 600x400

Modelo de horno

 Apertura manual
 Eléctrico

XEFT-10EU-ELRV

 Apertura manual
 Eléctrico

XEFT-10EU-ELRV-DR

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

Potencia eléctrica

15,5 kW

15,5 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 952 mm

800 x 811 x 952 mm

Peso

96 kg

96 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

5.200,00 €

5.300,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

XEFT-10EU-ELLV

XEFT-10EU-ELLV-DR

Precio adicional

140,00 €

140,00 €

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

XUC154



Precio

182,00 €





6 600x400

Modelo de horno

 Apertura manual
 Eléctrico

XEFT-06EU-ELRV

 Apertura manual
 Eléctrico

XEFT-06EU-ELRV-DR

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

Potencia eléctrica

10,3 kW

10,3 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 682 mm

800 x 811 x 682 mm

Peso

72 kg

72 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

3.700,00 €

3.780,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

XEFT-06EU-ELLV

XEFT-06EU-ELLV-DR

Precio adicional

140,00 €

140,00 €

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

XUC153

Precio

138,00 €

Horno de convección 600x400



4 600x400

	 Apertura manual  Eléctrico	 Apertura manual  Eléctrico	 Apertura manual  Eléctrico
Modelo de horno	XEFT-04EU-ELD	XEFT-04EU-ELDP	XEFT-04EU-ELD-DR
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	6,9 kW	6,9 kW	6,9 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 500 mm	800 x 811 x 500 mm	800 x 811 x 500 mm
Peso	57 kg	57 kg	57 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible	Abatible
Versión	-	Con bomba	Con descarga
Precio	2.470,00 €	2.490,00 €	2.530,00 €



Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm

Producto
XUC152

Precio
276,00 €



3 600x400



	 Apertura manual  Eléctrico	 Apertura manual  Eléctrico
Modelo de horno	XEFT-03EU-ELD	XEFT-03EU-ELDP
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 425 mm	800 x 811 x 425 mm
Peso	46 kg	46 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible
Versión	-	Con bomba
Precio	1.930,00 €	1.950,00 €

Horno de convección 460x330





4 460x330

Modelo de horno

 Apertura manual
 Eléctrico

XEFT-04HS-ELD V

 Apertura manual
 Eléctrico

XEFT-04HS-ELDP

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

220-240V 1~

220-240V 1~

Potencia eléctrica

3,5 kW

3,5 kW

Dimensiones - a x p x a

600 x 669 x 500 mm

600 x 669 x 500 mm

Peso

39 kg

39 kg

Tipo de apertura

Abatible

Abatible

Versión

-

Con bomba

Precio

1.520,00 €

1.540,00 €

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm



Producto
XUC151

Precio
56,00 €





3 460x330

Modelo de horno

 Apertura manual
 Eléctrico

XEFT-03HS-ELD V

 Apertura manual
 Eléctrico

XEFT-03HS-ELDP

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

220-240V 1~

220-240V 1~

Potencia eléctrica

3 kW

3 kW

Dimensiones - a x p x a

600 x 669 x 425 mm

600 x 669 x 425 mm

Peso

36 kg

36 kg

Tipo de apertura

Abatible

Abatible

Versión

-

Con bomba

Precio

1.360,00 €

1.380,00 €

Notas

XEFT-04HS-* - 4 bandejas TG305 incluidas.

XEFT-03HS-* - 3 bandejas TG305 incluidas.

Accesorios 600x400



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	10 600x400	Potencia eléctrica	2.3 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 809 x 886 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	62 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEKPT-10EU-B	2.000,00 €



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	10 600x400	Potencia eléctrica	1.2 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 792 x 866 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	40 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEKPT-10EU-C	1.440,00 €



DECK SHOP.Pro

Horno estático con generador de vapor y control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	220-240V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 840 x 405 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	61 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2.7 kW		

Producto	Precio
XEKDT-01EU-S	2.770,00 €



DECK SHOP.Pro

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	220-240V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 840 x 405 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	55 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2.7 kW		

Producto	Precio
XEKDT-01EU-D	2.540,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	800 x 863 x 276 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	24 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0.2 kW	Flujo de aire mín.	550 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	750 m³/h

Producto	Precio
XEKHT-HCEU	1.390,00 €

Accesorios 600x400



Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a	800 x 873 x 239 mm	Voltaje	220-240V 1N~
Peso	25 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.1 kW	Diámetro chimenea	121 mm

Producto	Precio
XEKHT-ACEU	1.330,00 €



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a	471 x 320 x 192 mm	Voltaje	230V 1N~
Peso	10 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.008 kW		

Producto	Precio
XEKCT-HCEH-M	605,00 €



Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	4 600x400	Dimensiones - a x p x a	800 x 773 x 400 mm
Distancia entre bandejas	70 mm	Peso	14 kg

Producto	Precio
XEKIT-04EU	640,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	Dimensiones - a x p x a	782 x 675 x 738 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	10 kg

Producto	Precio
XEKRT-08EU-H	515,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 600x400	Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 559 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	7 kg

Producto	Precio
XEKRT-06EU-M	490,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 355 mm	Peso	6 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWKRT-00EF-L	425,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 150 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Obligatorio

para la correcta colocación del horno.

Producto	Precio
XWKRT-00EF-F	232,00 €

Accesorios 600x400



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
Stand, LIEVOX

Producto
XUC012

Precio
268,00 €



Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a máx. 150 mm

Producto
XUC045

Precio
136,00 €



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto
XUC035

Precio
136,00 €



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Producto
XHC016

Precio
138,00 €



Tanque agua

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Compatible con
Hornos con bomba;
Hornos sin bomba
equipados con XHC016.

Obligatorio
si la conexión a la
red hídrica no está
disponible.

Producto
XHC021

Precio
292,00 €



Tanque agua

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Compatible con
Hornos con bomba;
Hornos sin bomba
equipados con XHC016.

Obligatorio
si la conexión a la
red hídrica no está
disponible.

Producto
XHC023

Precio
192,00 €



Tanque agua

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Compatible con
Hornos con bomba;
Hornos sin bomba
equipados con XHC016.

Obligatorio
si la conexión a la
red hídrica no está
disponible.

Producto
XHC024

Precio
254,00 €

Accesorios 600x400



Tanque agua

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC026	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-04EU-* X*FT-03EU-*	XUC156	28,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-10EU-* X*FT-06EU-*	XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	218,00 €



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-04*-* X*FT-03*-*	XHC010	128,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC011	75,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
MASTER, TOUCH	Para la activación de la garantía LONG.Life4.	XEC012	525,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
MASTER, TOUCH	Para la activación de la garantía LONG.Life4.	XEC011	405,00 €

Accesorios 460x330



Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio

para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

Producto	Precio
XWKQT-00HS-E	288,00 €



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 460x330	Potencia eléctrica	1.2 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	600 x 711 x 750 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEKPT-08HS-C	1.060,00 €



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 460x330	Potencia eléctrica	2.3 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	600 x 730 x 750 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	42 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEKPT-08HS-B	1.710,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	600 x 731 x 276 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	21 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0.2 kW	Flujo de aire mín.	550 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	750 m³/h

Producto	Precio
XEKHT-HCHS	1.240,00 €



Campana integrada

Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones - a x p x a	600 x 697 x 100 mm	Peso	9 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-04HS-*	XWKHT-BCHS	560,00 €



Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a	600 x 730 x 232 mm	Voltaje	220-240V 1N~
Peso	15 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.075 kW	Diámetro chimenea	30 mm

Producto	Precio
XEKHT-ACHS	1.160,00 €

Accesorios 460x330



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a	471 x 320 x 192 mm	Voltaje	230V 1N~
Peso	10 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.008 kW		

Producto	Precio
XEKCT-HCEH-M	605,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 738 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	8 kg

Producto	Precio
XWKRT-08HS-H	510,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 559 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	6 kg

Producto	Precio
XWKRT-06HS-M	485,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWKRT-00HS-F	202,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm
-----------------	--------

Compatible con	Producto	Precio
Stand, LIEVOX	XUC012	268,00 €



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a	100 mm
-----------------	--------

Producto	Precio
XUC025	136,00 €



Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a máx.	150 mm
----------------------	--------

Producto	Precio
XUC045	136,00 €

Accesorios 460x330



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Producto	Precio
XHC016	138,00 €



Tanque agua

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC020	244,00 €



Tanque agua

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC022	170,00 €



Tanque agua

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC024	254,00 €



Tanque agua

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC026	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Producto	Precio
XUC156	28,00 €

BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-04*-* X*FT-03*-*	XHC010	128,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC011	75,00 €

Accesorios 460x330



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.


Producto	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
MASTER, TOUCH	Para la activación de la garantía LONG.Life4.	XEC012	525,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
MASTER, TOUCH	Para la activación de la garantía LONG.Life4.	XEC011	405,00 €



BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

Horno de convección

Horno de convección programable y fácil de usar, perfecto para productos de desayuno y aperitivos, en particular de pastelería y panadería congelada. El panel digital permite almacenar 99 programas con 3 pasos de cocción más precalentamiento, 12 de ellos con acceso inmediato. Cámara en acero inoxidable redondeada para facilitar la limpieza y garantizar la máxima higiene.

Unox Intensive Cooking



DRY.Plus:

Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción



AIR.Plus:

ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades

Cocción Manual

—— Temperatura: 30 °C – 260 °C

—— Hasta 3 pasos de cocción

Programas

—— 99 Programas

Características técnicas

—— Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

—— Cámara de cocción con guías portabandejas en forma de L. (solo para modelos X*FT-10EU-* y X*FT-06EU-*)

—— Doble cristal


—— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

Horno de convección 600x400



10 600x400

Modelo de horno

 Apertura manual
 Eléctrico

XEFT-10EU-EGRN

 Apertura manual
 Eléctrico

XEFT-10EU-EGRN-DR

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

51 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

Potencia eléctrica

15,5 kW

15,5 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 952 mm

800 x 811 x 952 mm

Peso

96 kg

96 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

4.700,00 €

4.800,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

XEFT-10EU-EGLN-DR

XEFT-10EU-EGLN

Precio adicional

140,00 €

140,00 €

Soportes laterales 8 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

XUC154

Precio

182,00 €



6 600x400

Modelo de horno

 Apertura manual
 Eléctrico

XEFT-06EU-EGRN

 Apertura manual
 Eléctrico

XEFT-06EU-EGRN-DR

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~

Potencia eléctrica

10,3 kW

10,3 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 682 mm

800 x 811 x 682 mm

Peso

72 kg

72 kg

Tipo de apertura

Bisagras a la izquierda

Bisagras a la izquierda

Versión

-

Con descarga

Precio

3.300,00 €

3.380,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

XEFT-06EU-EGLN

XEFT-06EU-EGLN-DR

Precio adicional

140,00 €

140,00 €

Soportes laterales 5 bandejas - distancia entre las bandejas 94 mm

Producto

XUC153

Precio



138,00 €

Horno de convección 600x400





4 600x400

Modelo de horno

 Apertura manual
 Eléctrico

XEFT-04EU-EGDN

 Apertura manual
 Eléctrico

XEFT-04EU-EGDN-DR

Distancia entre bandejas

75 mm

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Voltaje

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~

Potencia eléctrica

6,9 kW

6,9 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 500 mm

800 x 811 x 500 mm

Peso

57 kg

57 kg

Tipo de apertura

Abatible

Abatible

Versión

-

Con descarga

Precio

2.230,00 €

2.290,00 €

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm



Producto
XUC152

Precio
276,00 €



3 600x400

Modelo de horno

 Apertura manual
 Eléctrico

XEFT-03EU-EGDN

Distancia entre bandejas

75 mm

Frecuencia

50 / 60 Hz

Voltaje

220-240V 1~

Potencia eléctrica

3,5 kW

Dimensiones - a x p x a

800 x 811 x 425 mm

Peso

46 kg

Tipo de apertura

Abatible

Versión

-

Precio

1.800,00 €


Horno de convección 460x330




4 460x330

Modelo de horno **XEFT-04HS-EGDN**

Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 669 x 500 mm
Peso	39 kg
Tipo de apertura	Abatible
Versión	-
Precio	1.310,00 €

 Apertura manual

 Eléctrico

Soportes laterales 3 bandejas - distancia entre las bandejas 100 mm

Producto
XUC151


Precio
56,00 €




3 460x330

Modelo de horno **XEFT-03HS-EGDN**

Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 669 x 425 mm
Peso	36 kg
Tipo de apertura	Abatible
Versión	-
Precio	1.210,00 €

 Apertura manual

 Eléctrico

Notas

XEFT-04HS-* - 4 bandejas TG305 incluidas.

XEFT-03HS-* - 3 bandejas TG305 incluidas.

Accesorios 600x400



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 600x400	Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 559 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	7 kg

Producto	Precio
XEKRT-06EU-M	490,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 355 mm	Peso	6 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWKRT-00EF-L	425,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 150 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta colocación del horno.	XWKRT-00EF-F	232,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm
-----------------	--------

Compatible con	Producto	Precio
Stand, LIEVOX	XUC012	268,00 €



Patatas para horno

Patatas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a	100 mm
-----------------	--------

Producto	Precio
XUC035	136,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-04EU-* X*FT-03EU-*	XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC015	86,00 €

Accesorios 460x330



Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio

para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

Producto

XWKQT-00HS-E

Precio

288,00 €



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm

Voltaje

230V 1N~

Peso 10 kg

Frecuencia

50/60 Hz

Potencia eléctrica 0.008 kW

Producto

XEKCT-HCEH-M

Precio

605,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad 8 460x330

Dimensiones - a x p x a

594 x 546 x 738 mm

Distancia entre bandejas 60 mm

Peso

8 kg

Producto

XWKRT-08HS-H

Precio

510,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad 6 460x330

Dimensiones - a x p x a

594 x 546 x 559 mm

Distancia entre bandejas 60 mm

Peso

6 kg

Producto

XWKRT-06HS-M

Precio

485,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 150 mm

Peso

4 kg

Producto

XWKRT-00HS-F

Precio

202,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con

Stand, LIEVOX

Producto

XUC012

Precio

268,00 €



Patatas para horno

Patatas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto

XUC025

Precio

136,00 €

Accesorios 460x330



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto

XEC015

Precio

86,00 €

Accesorios 600x400

Carro portabandejas



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	Dimensiones - a x p x a	726 x 495 x 1700 mm
Distancia entre bandejas	80 mm	Peso	15 kg

Producto	Precio
XTB0005	990,00 €




Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 400x600	Dimensiones - a x p x a	526 x 695 x 1700 mm
Distancia entre bandejas	80 mm	Peso	15 kg

Producto	Precio
XTB0003	990,00 €

Baking Essentials



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Altura	Producto	Precio
27 mm	GRP410	32,00 €



BAKE

Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
15 mm	TG405	*precio unitario 32,00 €



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
15 mm	TG460	*precio unitario 43,00 €



BAKE.SILICO

Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Altura	Producto	Precio
9 mm	TG416	47,00 €



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada.

Altura	Producto	Precio
8 mm	GRP405	25,00 €

Accesorios 600x400



FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.


Altura	Producto	Precio
12 mm	TG465	225,00 €



FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Altura	Producto	Precio
12 mm	TG440	149,00 €



FORO.BAGUETTE

Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Altura	Producto	Precio
34 mm	TG445	52,00 €



FORO.BAGUETTE.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Altura	Producto	Precio
34 mm	TG435	64,00 €



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.


Altura	Producto	Precio
15 mm	TG410	*precio unitario 37,00 €



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
15 mm	TG430	*precio unitario 48,00 €



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Altura	Producto	Precio
9 mm	TG415	48,00 €




STEEL.BAKE

Bandeja en acero inoxidable.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG450	80,00 €

Cooking Essentials



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Altura	Producto	Precio
30 mm	GRP420	134,00 €

Accesorios 460x330

Baking Essentials



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Altura	Producto	Precio
32 mm	GRP310	28,00 €



BAKE

Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
11 mm	TG305	*precio unitario 19,00 €



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.


Altura	Producto	Precio
11 mm	TG370	*precio unitario 26,00 €



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada.

Altura	Producto	Precio
8.5 mm	GRP305	19,00 €



FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Altura	Producto	Precio
12 mm	TG335	86,00 €



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
10 mm	TG310	*precio unitario 24,00 €



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
10 mm	TG330	*precio unitario 32,00 €



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Altura	Producto	Precio
10 mm	TG314	37,00 €




PAN.FRY

Bandeja esmaltada para fritos.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG350	43,00 €

Accesorios 460x330



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Altura	Producto	Precio
30 mm	GRP350	97,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Producto	Precio
1 caja	DB1044	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044	103,00 €