



## **LAVADO**

TOP 252-4P + B ACLARADO + PRELAVADO - TÚNEL DE ARRASTRE (CESTA 500X500)

#### **CARACTERÍSTICAS TOP**

Altura útil 450 mm.

Dos calderines que incrementan la capacidad de lavado a la temperatura correcta en tiempo reducido.

2 programas de lavado.

Bombas equipadas con tecnología de doble flujo.

3 brazos de lavado.

Fabricación modular.

Estructura y puertas de doble pared.

Cubas totalmente estampadas.

Cámaras de lavado sin tubos internos.

Filtros integrados en cuba.

Prefiltro de cajón en cada cuba.

Filtrado secuencial.

Filtros de seguridad en la aspiración.

Módulo de lavado y aclarado integrado.

Funcionamiento de "cepillo hidráulico".

Arrastre de las cestas mediante guías laterales.

Módulo de aclarado accesible para su limpieza.

Aclarado integrado.

Aclarado constante.

Bomba de aclarado.

Aclarado variable.

Aclarado múltiple.

Brazos de aclarado.

Sistema de economía del detergente.

Lavado temporizado.

Regulación electrónica de la velocidad.

Economizador de aclarado.

Interfaz LED.


Completa programabilidad.

Autodiagnóstico avanzado.


Conexión USB integrada.











### **GUÍAS LATERALES**

Cestas de remolque con guías laterales. En comparación con la guía de alimentación central tradicional, permite un mejor lavado del área central de la cesta desde la parte inferior y una mejor accesibilidad de los tanques de limpieza.



#### FÁCIL LIMPIEZA Y ERGONOMÍA

Gracias a la construcción intrínsecamente limpia con tanques totalmente moldeados, la cámara de lavado sin tuberías internas y las cortinas de separación extraíbles hechas de material higiénico.

## 1 AÑO GARANTÍA

GARANTÍA CONDICIONADA A USO, PRODUCTO E INSTALACIONES ADECUADAS





# **LAVADO**

TOP 252-4P + B ACLARADO + PRELAVADO - TÚNEL DE ARRASTRE (CESTA 500X500)

### **INTERFAZ INTUITIVA - 2 PROGRAMAS DE LAVADO**



Pantalla LED de 4 dígitos.

#### Controles:

- Temperatura tanque y calderín
- Horas funcionamiento
- Autodiagnóstico




SUCIEDAD LIGERA


Indicado para la suciedad reciente y/o ligera.



SUCIEDAD MEDIA Programa de uso general.

## SISTEMA DE INSTALACIÓN





|                                                            | TOP252-4P+B/AC+PREL.   |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| DIMENSIONES (LXPXH)                                        | 2519 x 770 x 1615 mm   |
| POT. BOMBA PRELAVADO                                       | 1.500 W - Doble salida |
| TEMPERATURA PRELAVADO                                      | 45 °C                  |
| CAPACIDAD CUBA                                             | 70 I.                  |
| RESISTENCIA CUBA                                           | 10.500 W               |
| BOMBA LAVADO                                               | Doble salida           |
| POT. BOMBA LAVADO                                          | 1.500 W                |
| TEMPERATURA LAVADO                                         | 60°C                   |
| CAPACIDAD CALDERÍN                                         | 17+17 I.               |
| RESISTENCIA(S) CALDERÍN                                    | 10.500W + 6.000W       |
| POT. BOMBA PRE-ACLARADO                                    | 200 W                  |
| TEMPERATURA ACLARADO                                       | 80°C                   |
| CONSUMO ACLARADO                                           | máx. 400 l/h           |
| CICLO LAVADO LIGERO                                        | 270 cestas/h           |
| CICLO MEDIO/ALTO                                           | 200 cestas/h           |
| POT. MÁX <u>50°C</u> ESTÁNDAR<br>CONMUTACIÓN CUBA/CALDERÍN | 30.900 W               |

