



SERIE 100 / FREIDORAS

ELÉCTRICAS - 10 LITROS - ALTO RENDIMIENTO





- Termostato de trabajo regulable hasta 195° C de 20A.
- Termostato de seguridad rearmable 230° C de 20A.
- Cuba embutida de acero Inoxidable AISI 304 con amplia zona fría.
- Indicador MAX-MIN de nivel de aceite.
- Resistencia en acero Inoxidable pulido.
- Piloto metálico LED ambar, indicador de funcionamiento de la resistencia.
- Todas las freidoras tienen contactor de 40A.
- Las dimensiones no tienen en cuenta el saliente del mango de la cesta. Las cestas son de máxima calidad.
- S = sin grifo
- C = con grifo
- Cesta 10L - 220 x 280 x 100 mm



FD10LARS



FD10L10LARC

| referencia | | descripción | grifo | medidas A/P/H | peso | potencia |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------|--------|----------------------|
| FD10LARS |  | Freidora 10 L | no | 270x460x325 mm. | 12 Kg. | ⚡ 5,5 KW/230 V |
| FD10LARC |  | Freidora 10 L | si | 270x520x325 mm. | 12 Kg. | ⚡ 5,5 KW/230 V |
| FD10L10LARS |  | Freidora 10 L + 10 L | no | 541x460x325 mm. | 22 Kg. | ⚡ 5,5 + 5,5 KW/230 V |
| FD10L10LARC |  | Freidora 10 L + 10 L | si | 541x520x325 mm. | 22 Kg. | ⚡ 5,5 + 5,5 KW/230 V |