



SERIE 100 / FREIDORAS

ELÉCTRICAS - 10 LITROS - TRIFÁSICAS









- Termostato de trabajo regulable hasta 195° C de 20A.
- Termostato de seguridad rearmable 230° C de 20A.
- Cuba embutida de acero Inoxidable AISI 304 con amplia zona fría.
- Indicador MAX-MIN de nivel de aceite.
- Resistencia en acero Inoxidable pulido.
- Piloto metálico LED ambar, indicador de funcionamiento de la resistencia.
- Todas las freidoras tienen contactor de 40A.
- Las dimensiones no tienen en cuenta el saliente del mango de la cesta. Las cestas son de máxima calidad.
- S = sin grifo
- C = con grifo
- Cesta 10L - 220 x 280 x 100 mm



FD10TRIFS



FD10L10TRIFC

referencia	descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD10LTRIFS	 Freidora 10 L	no	270x460x325 mm.	12 Kg.	⚡ 6 KW/380 V 3 + N
FD10LTRIFC	 Freidora 10 L	si	270x520x325 mm.	12 Kg.	⚡ 6 KW/380 V 3 + N
FD10L10LTRIFS	 Freidora 10 L + 10 L	no	541x460x325 mm.	22 Kg.	⚡ 6 + 6 KW/380 V 3 + N
FD10L10LTRIFC	 Freidora 10 L + 10 L	si	541x520x325 mm.	22 Kg.	⚡ 6 + 6 KW/380 V 3 + N
FD10LTRIF9S	 Freidora 10 L	no	270x460x325 mm.	12 Kg.	⚡ 9 KW/380 V 3 + N
FD10LTRIF9C	 Freidora 10 L	si	270x520x325 mm.	12 Kg.	⚡ 9 KW/380 V 3 + N
FD10L10LTRIF9S	 Freidora 10 L + 10 L	no	541x460x325 mm.	22 Kg.	⚡ 9 + 9 KW/380 V 3 + N
FD10L10LTRIF9C	 Freidora 10 L + 10 L	si	541x520x325 mm.	22 Kg.	⚡ 9 + 9 KW/380 V 3 + N