



SERIE 100 / FREIDORAS

ELÉCTRICAS - 10 LITROS

- Termostato de trabajo regulable hasta 195° C de 20A.
- Termostato de seguridad rearmable 230° C de 20A.
- Cuba embutida de acero Inoxidable AISI 304 con amplia zona fría.
- Indicador MAX-MIN de nivel de aceite.
- Resistencia en acero Inoxidable pulido.
- Piloto metálico LED ambar, indicador de funcionamiento de la resistencia.
- Todas las freidoras tienen contactor de 20A.
- Las dimensiones no tienen en cuenta el saliente del mango de la cesta. Las cestas son de máxima calidad.
- S = sin grifo
- C = con grifo
- Cesta 10L - 220 x 280 x 100 mm



FD10L10LS



FD10L10LC

referencia		descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD10LS		Freidora 10 L	no	270x460x325 mm.	12 Kg.	⚡ 4,2 KW/230 V
FD10LC		Freidora 10 L	si	270x520x325 mm.	12 Kg.	⚡ 4,2 KW/230 V
FD10L10LS		Freidora 10 L + 10 L	no	541x460x325 mm.	22 Kg.	⚡ 4,2 + 4,2 KW/230 V
FD10L10LC		Freidora 10 L + 10 L	si	541x520x325 mm.	22 Kg.	⚡ 4,2 + 4,2 KW/230 V