



## SERIE 500 / FREIDORAS

### ELÉCTRICAS - 10 LITROS - ALTO RENDIMIENTO

- Cuba y chasis en acero inoxidable.
- Termostato de trabajo regulable hasta 195° C de 20A.
- Termostato de seguridad rearmable 230° C de 20A.
- Líneas curvas para facilitar la limpieza.
- Grifo de vaciado.
- Indicador MAX-MIN de nivel de aceite.
- Resistencia en acero inoxidable pulido.
- Pilotos metálicos led,
- Piloto naranja indicador de funcionamiento de la resistencia,
- Piloto rojo indicador de fallo en el termostato de seguridad,
- Piloto verde indicador de buena conexión.
- Contactor de 40A.
- Las dimensiones no tienen en cuenta el saliente del mango de la cesta.
- Las cestas son de máxima calidad.
- Cesta 10L - 220 x 280 x 100 mm



FD10LAR300



FD10L10LAR600

referencia	descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD10LAR300	 Freidora 10 L	Si	300x550x356 mm.	14 Kg.	⚡ 5,5 KW/230 V
FD10L10LAR600	 Freidora 10 L + 10 L	Si	600x550x356 mm.	25 Kg.	⚡ 5,5 + 5,5 KW/230 V
FD20LAR600	 Freidora 20 L	Si	600x550x356 mm.	24 Kg.	⚡ 5,5 + 5,5 KW/230 V