



SERIE 500 / FREIDORAS

ELÉCTRICAS - 10 LITROS - TRIFÁSICA 6




- Cuba y chasis en acero inoxidable.
- Termostato de trabajo regulable hasta 195° C de 20A.
- Termostato de seguridad rearmable 230° C de 20A.
- Líneas curvas para facilitar la limpieza.
- Grifo de vaciado.
- Indicador MAX-MIN de nivel de aceite.
- Resistencia en acero Inoxidable pulido.
- Pilotos metálicos led,
- Piloto naranja indicador de funcionamiento de la resistencia,
- Piloto rojo indicador de fallo en el termostato de seguridad,
- Piloto verde indicador de buena conexión.
- Contactor de 40A.
- Las dimensiones no tienen en cuenta el saliente del mango de la cesta.
- Las cestas son de máxima calidad.
- Cesta 10L - 220 x 280 x 100 mm



FD10LTRIF300



FD10L10LTRIF600

| referencia | descripción | grifo | medidas A/P/H | peso | potencia |
|-----------------|--|-------|-----------------|--------|---------------------------|
| FD10LTRIF300 |  Freidora 10 L | Si | 300x550x356 mm. | 14 Kg. | ⚡ 6 KW/380 V 3 + N |
| FD10L10LTRIF600 |  Freidora 10 L + 10 L | Si | 600x550x356 mm. | 25 Kg. | ⚡ 6 + 6 KW/380 V 3 + N |
| FD20LTRIF600 |  Freidora 20 L | Si | 600x550x356 mm. | 24 Kg. | ⚡ 6 + 6 KW/380 V 3 + N |