



## SERIE 500 / FREIDORAS

### ELÉCTRICAS - 10 LITROS

- Cuba y chasis en acero inoxidable.
- Termostato de trabajo regulable hasta 195° C de 20A.
- Termostato de seguridad rearmable 230° C de 20A.
- Líneas curvas para facilitar la limpieza.
- Grifo de vaciado.
- Indicador MAX-MIN de nivel de aceite.
- Resistencia en acero Inoxidable pulido.
- Pilotos metálicos led,
- Piloto naranja indicador de funcionamiento de la resistencia,
- Piloto rojo indicador de fallo en el termostato de seguridad,
- Piloto verde indicador de buena conexión.
- Contactor de 20A.
- Las dimensiones no tienen en cuenta el saliente del mango de la cesta.
- Las cestas son de máxima calidad.
- Cesta 10L - 220 x 280 x 100 mm



FD10L300



FD10L10L600

referencia	imagen	descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD10L300		Freidora 10 L	Si	300x500x356 mm.	12 Kg.	⚡ 4,2 KW/230 V
FD10L10L600		Freidora 10 L + 10 L	Si	600x500x356 mm.	21 Kg.	⚡ 4,2 + 4,2 KW/230 V
FD20L600		Freidora 20 L	Si	600x500x356 mm.	20 Kg.	⚡ 4,2 + 4,2 KW/230 V