



SERIE 500 / FREIDORAS

ELÉCTRICAS - 8 LITROS

- Cuba y chasis en acero inoxidable.
- Termostato de trabajo regulable hasta 195° C de 20A.
- Termostato de seguridad rearmable 230° C de 20A.
- Líneas curvas para facilitar la limpieza.
- Grifo de vaciado.
- Indicador MAX-MIN de nivel de aceite.
- Resistencia en acero inoxidable pulido.
- Pilotos metálicos led,
- Piloto naranja indicador de funcionamiento de la resistencia,
- Piloto rojo indicador de fallo en el termostato de seguridad,
- Piloto verde indicador de buena conexión.
- Contactor de 20A.
- Las dimensiones no tienen en cuenta el saliente del mango de la cesta.
- Las cestas son de máxima calidad.
- Cesta 8L - 220 x 240 x 100 mm



FD8L300



FD8L8L600

referencia	descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD8L300	 Freidora 8 L	Si	300x500x356 mm.	10 Kg.	⚡ 3,8 KW/230 V
FD8L8L600	 Freidora 8 L + 8 L	Si	600x500x356 mm.	18 Kg.	⚡ 3,8 + 3,8 KW/230 V