



SERIE 600 / FRY-TOPS

15mm - RECTIFICADO - ELÉCTRICO

- Permiten la preparación rápida de alimentos.
- Cajón recoge grasa extraíble en la parte frontal.
- Palastro de 15 mm. de espesor en acero rectificadado o cromo.
- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Palastro soldado por la parte superior mediante robot.
- Encimera de acero inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.
- Resistencias en acero inoxidable pulido.
- Termostato de regulación de 100 a 300° C.
- Termostato de seguridad.



FTE6006E



FTE6006S



FTE6008S



FTE6008E

referencia		descripción	medidas A/P/H	peso	potencia
FTE6006S		Fry-Top 600 rectificadado sobremesa	600x600x410 mm.	54 Kg.	⚡ 6,3 KW/380 V 3 + N
FTE6008S		Fry-Top 800 rectificadado sobremesa	800x600x410 mm.	70 Kg.	⚡ 7,8 KW/380 V 3 + N
FTE6006E		Fry-Top 600 rectificadado estante	600x600x945 mm.	73 Kg.	⚡ 6,3 KW/380 V 3 + N
FTE6008E		Fry-Top 800 rectificadado estante	800x600x945 mm.	94 Kg.	⚡ 7,8 KW/380 V 3 + N