



## SERIE 750 / CUECEPASTA 25 L

### ESTANTE - ELÉCTRICO

- Permite la cocción rápida de alimentos.
- Encimera de acero inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.
- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.
- Cuba en acero inoxidable AISI 316.
- Válvula de llenado incluida.
- Válvula de vaciado incluida para la limpieza de la cuba.
- Descarga conectable a desagüe general, incluye rebosadero.
- Filtros en cada desagüe. Indicador MAX-MIN de nivel de agua.
- Temperatura de funcionamiento de 0º C a 99º C.
- Incluye puertas de serie.
- Incluye rebosadero.
- Resistencias en acero inoxidable.
- Control de potencia.
- Pilotos metálicos LED indicadores de funcionamiento.
- Termostato de seguridad.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Cuba gastronorm GN2/3.
- Cestas incluidas: 1 cesta GN1/3 (290X140X200h) y 2 cestas GN1/6 (140x140x200h).



CPE25L750E



CPE25L25L750E

#### COMBINACIONES POSIBLES DE CESTAS GN





OPCIÓN DE SERIE



OPCIÓN 1  
(CONSULTAR)



OPCIÓN 2  
(CONSULTAR)

referencia	descripción	medidas A/P/H	peso	potencia
CPE25L750E	 Cuecepastas 25 L estante	400x750x880 mm.	48 Kg.	⚡ 6 KW/380 V 3 + N
CPE25L25L750E	 Cuecepastas 25 L + 25 L estante	800x750x880 mm.	82 Kg.	⚡ 12 KW/380 V 3 + N