



## **SERIE 750 / CUECEPASTA 25 L**

## **ESTANTE - GAS**

- Permite la cocción rápida de alimentos.
- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.
- Cuba en acero inoxidable AISI 316.
- Válvula de llenado incluida.
- Válvula de vaciado incluida para la limpieza de la cuba.
- Descarga conectable a desagüe general, incluye rebosadero.
- Filtros en cada desagüe. Indicador MAX-MIN de nivel de agua.
- Temperatura de funcionamiento de 0º C a 99º C.
- Incluye puertas de serie.
- Incluye rebosadero.
- Encendido automático con llama piloto.
- Quemador de alto rendimiento.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Cuba gastronorm GN2/3.
- Cestas incluidas: 1 cesta GN1/3 (290X140X200h) y 2 cestas GN1/6 (140x140x200h).
- Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.



**CPG25L750E** 



CPG25L25L750E

## COMBINACIONES POSIBLES DE CESTAS GN







OPCIÓN DE SERIE

OPCIÓN 1 (CONSULTAR)

OPCIÓN 2 (CONSULTAR)

referencia		descripción	medidas A/P/H	peso	potencia	kcal / h:
CPG25L750E		Cuecepasta 25 L estante	400x750x880 mm.	60 Kg.	<b>♦</b> 9,6 KW	8.256
CPG25L25L750E	333	Cuecepasta 25 L + 25 L estante	800x750x880 mm.	105 Kg.	<b>♦</b> 19,2 KW	16.512