



SERIE 750 / FREIDORA 12 L

ESTANTE - GAS

- Fabricada en acero Inoxidable AISI 304.
- Encendido eléctrico y llama piloto protegida.
- Las cestas son de máxima calidad.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Regulación de temperatura de 110º C a 190º C.
- Cubas de acero Inoxidable AISI 304 con zona fría.
- Alta eficiencia energética, calentamiento mediante tubos transmisores en el interior de la cuba.
- Termostato de seguridad de 230º C contra temperaturas excesivas del aceite.
- Incluye puertas de serie.
- Los modelos estante incorporan 1 filtro de recuperación de aceite por máquina.
- Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.
- Grifo de vaciado.
- Los modelos sobremesa incluyen tubo de vaciado desmontable.
- Incluye una cesta grande por cuba, existe la posibilidad de dos medias cestas por cuba.
- Cesta: 235x330x105 mm
- 1/2 Cesta: 115x330x105 mm



FDG12L750E



FDG12L12L750E

referencia	descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia	Kcal / h:
FDG12L750E	 Freidora 12 L estante	Si	400x750x1025 mm.	60 Kg.	 8,5 KW	7.310
FDG12L12L750E	 Freidora 12 L + 12 L estante	Si	800x750x1025 mm.	102 Kg.	 17 KW	14.620