



SERIE 750 / FREIDORA 12 L

SOBREMESA - GAS

- Fabricada en acero Inoxidable AISI 304.
- Encendido eléctrico y llama piloto protegida.
- Las cestas son de máxima calidad.
- Regulación de temperatura de 110º C a 190º C.
- Cubas de acero Inoxidable AISI 304 con zona fría.
- Alta eficiencia energética, calentamiento mediante tubos transmisores en el interior de la cuba.
- Termostato de seguridad de 230º C contra temperaturas excesivas del aceite.
- Los modelos estante incorporan 1 filtro de recuperación de aceite por máquina.
- Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.
- Grifo de vaciado.
- Incluyen tubo de vaciado desmontable.
- Incluye una cesta grande por cuba, existe la posibilidad de dos medias cestas por cuba.
- Cesta: 235x330x105 mm
- 1/2 Cesta: 115x330x105 mm



FDG12L750S



FDG12L12L750S

| referencia | descripción | grifo | medidas A/P/H | peso | potencia | Kcal / h: |
|---------------|--------------------------------|-------|-----------------|--------|----------|-----------|
| FDG12L750S | Freidora 12 L sobremesa | Si | 400x750x490 mm. | 35 Kg. | 8,5 KW | 7.310 |
| FDG12L12L750S | Freidora 12 L + 12 L sobremesa | Si | 800x750x490 mm. | 62 Kg. | 17 KW | 14.620 |