



SERIE 900 / FREIDORA 22 L

ESTANTE - ELÉCTRICO

- Termostato de trabajo regulable hasta 195° C de 20A.
- Incluyen microrruptor.
- Termostato de seguridad rearmable 230° C 20A.
- Grifo de vaciado.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Indicador MAX-MIN de nivel de aceite.
- Resistencia de acero inoxidable abatible, para facilitar limpieza de la cuba.
- Pilotos metálicos led:
 - Naranja indicador de funcionamiento de la resistencia.
 - Piloto rojo indicador de fallo en el termostato de trabajo.
 - Piloto verde indicador de buena conexión.
- Panel frontal para controlar la temperatura.
- Incluyen doble contactor 50A.
- Incluye dos medias cestas de calidad máxima por cuba.
- También existe opción de una cesta grande por cuba.
- Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 2 mm.
- Puertas incluidas de serie.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Cestas: 284x390x125 mm.
- 1/2 Cesta: 140x390x125 mm.



FD22LTRIF900E



FD22L22LTRIF900E

referencia	descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD22LTRIF900E	 Freidora 22 L estante	Si	400x930x880 mm.	46 Kg.	⚡ 18 KW/380 V 3 + N
FD22L22LTRIF900E	 Freidora 22 L + 22 L estante	Si	800x930x880 mm.	80 Kg.	⚡ 18 + 18 KW / 380 V 3 + N