



## SERIE 900 / MARMITA

### GAS

- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304,
- Encimera con acabado fino satinado.
- Fondo de la cuba en acero inoxidable AISI 316,
- Paredes en AISI 304 pulido.
- Calentamiento indirecto, cámara con paredes en AISI 304.
- Sin autoclave, tapa equilibrada en acero inoxidable AISI 304,
- Mango resistente al calor.
- Aislamiento térmico asegurado por fibra cerámica de alta densidad 64/128.
- Control del nivel de agua de la cámara.
- Control de la presión de la cámara mediante válvula de seguridad calibrada a 0,5 bar, válvula de vacío y manómetro.
- Termostato de seguridad que evita sobrecalentamientos.
- Incluye grifo de vaciado de alta resistencia.
- Incluye grifo para llenado de agua.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Dimensiones de la cuba Ø 600x500 mm.
- Calentamiento mediante quemadores tubulares AISI 304 de alta eficiencia.
- Encendido mediante piezo eléctrico y quemador piloto.
- Válvula para control de calentamiento dotada de sistema de seguridad con termopar.



MG150L900E - MG150L900EA



referencia	descripción	carga agua cámara	medidas A/P/H	peso	potencia	kcal / h:
MG150L900E	Marmita 150 L	manual	800x930x1025 mm.	155 Kg.	24 KW	20.640
MG150L900EA		automática	800x930x1025 mm.	155 Kg.	24 KW	20.640

