



ABATIDOR DE REFRIGERACIÓN + CONGELACIÓN

MODELO Y5

El abatidor Y4 Slim y el abatidor y congelador Y5 Slim son equipos dos-en-uno, capaces de proporcionar un abatimiento rápido y uniforme y de trabajar como un armario frigorífico.

Sus potentes unidades de refrigeración y sus 80 mm de espesor de aislamiento permiten elevados rendimientos por ciclo de abatimiento.

CONSTRUCCIÓN

- Exterior e interior en acero inoxidable y ventiladores de alta potencia de entrada.
- Aislamiento en poliuretano ecológico con cero PAO y cero PCG, con 80mm de espesor para minimizar pérdidas térmicas.
- Pies ajustables en acero inoxidable para una nivelación exacta.
- Puerta reversible.
- Puerta con bisagra pivotante y bloqueo de apertura a 100°, equipada con burllete magnético de silicona.



5 contenedores GN 1/1 en modo abatimiento



Estantes en E para rejillas y recipientes GN 1/1



Controlador electrónico programable



Materiales de calidad y resistencia




Puerta de apertura automática y bloqueo a 100°



Aislamiento ecológico con 80 mm de espesor



Esterilizador/iodinador para desinfección total y eliminación de olores (OPCIONAL)



Sonda térmica con punta de silicona



Y5

2024
500
700

	Y5
DIMENSIONES (LXPXH)	500x700x2024 mm
CAPACIDAD GN-1/1-65	5
PAR DE GUÍAS POR PUERTA	5
CAP. ABATIMIENTO (+70/+3°C,90 MIN)	20 Kg
CAP. CONGELACIÓN (+70/-18°C,240 MIN)	12 Kg
ALIMENTACIÓN	220-240 V/50 Hz/5A
POTENCIA ABSORBIDA	975 W
POT. FRIG. ABATIMIENTO (-15 +40°C)	-
POT. FRIG. CONGELADOR (+35 +40°C)	490 W
REFRIGERANTE	R452A/390
CLASE CLIMÁTICA (ISO 23953)	4
DESESCARCHE	Automático
EVAPORACIÓN	Ventilado
CONSUMO ENERGÉTICO (POSITIVO)	10 kwh/24h
TEMP. FUNCIONAMIENTO (POSITIVO)	0...+8 °C
CONSUMO ENERGÉTICO (NEGATIVO)	12 kwh/24h
TEMP. FUNCIONAMIENTO (NEGATIVO)	-18...-23°C
P.V.P	4.675 €

